

CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 SCHWARZ MATT 840 11-22W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------|
| Index: | 274619 | Montage: | Anbau |
| EAN: | 5905963274619 | Betriebstemperatur [°C]: | von -10 bis +35 |
| Lichtquelle: | LED | DIMM DALI: | ja |
| Nennleistung [W] - Reichweite: | 11-22 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 430 |
| Lumenoutput [lm] - Reichweite: | 1200-2200 | Menge auf der Palette [Stück]: | 24 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 110 | Eigengewicht [kg]: | 2.900 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Kategorietyp: | Deckenlampe |
| Schutzklasse: | I | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 189000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 119000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 57000 |
| Material Diffusor: | PC | Verteilungstyp: | lambertsch |
| Typ Diffusor: | OPAL | SDCM: | 3 |
| Material Gehäuse: | aluminium | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbe Gehäuse: | schwarz | CE-Zertifikat: | 150/2025 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 400/86 | Anleitung: | Download PDF |
| Einbaumaße [mm]: | 300 | Plik LDT: | Download |
| IP-Schutzart: | IP44 | | |

Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 150/2025