

CORIA 2 4700LM 600MM DALI I CL. IP40 ČERNÁ MAT 830 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	275685
Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	50
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4700
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svítidlo Coria 2 LED s integrovaným energeticky úsporným modulem LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z bílého nebo černého práškově lakovaného hliníku a difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o průměru 300 mm) nebo opálového plastu. Je ideální pro nové aplikace a pro nahrazení tradičních zářivek energeticky účinnými LED řešeními. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; závěsné nebo povrchové provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky svým vynikajícím světelným parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou nebo zápusťnou montáž do sádkartonových podhledů. Soubory Revit pro architektonická svítidla jsou k dispozici na vyžádání.


CORIA 2 4700LM 600MM DALI I CL. IP40 ČERNÁ MAT 830 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	275685	Stupeň těsnosti:	IP40
EAN:	5905963275685	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	50	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	675
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	12
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4700	Čistá hmotnost [kg]:	4.900
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ kategorie:	plafondy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Životnost LED L70B50 [h]:	189000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	119000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	57000
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzářování:	Lambertian
Materiál difuzoru:	PC	SDCM:	≤ 3
Barva těla:	černá	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	hliník	Certifikát CE:	04/2024
DIMM DALI:	1	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/86		
Instalační rozměry [mm]:	500		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 11 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 04/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl