

SQ 1200 4150LM PLX DALI I KL. IP20 1192X292MM 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Indeks: | 412158 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 45 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4150 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Materiał klosza: | PS |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 1200 LED to nowa linia prostokątnych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


SQ 1200 4150LM PLX DALI I KL. IP20 1192X292MM 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---|
| Indeks: | 412158 | Optyka: | soczewka |
| EAN: | 5905963412158 | Materiał korpusu: | ABS |
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor korpusu: | biały |
| Moc nominalna [W]: | 45 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 45/291/1191 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Wymiary montażowe [mm]: | 263/1070 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 4150 | Sposób montażu: | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 92 | DIMM DALI: | tak |
| Klasa energetyczna: | F | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 55 |
| Klasa ochrony: | I | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 50 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Waga netto [kg]: | 1.690 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Kategoria typ: | rastry |
| SDCM: | ≤ 5 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 50000 |
| Współczynnik mocy: | 0.96 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 32000 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 15000 |
| Materiał klosza: | PS | Typ rozsyłu: | open space |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat CE: | 09/2024 |
| Materiał optyki: | PMMA | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 21 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl