

# SQ 1200 3950LM PRM I KL. IP20 1192X292MM 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>Indeks:</b>                         | 412240 |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20   |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 32     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3950   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80    |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 5    |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D      |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | ABS    |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PS     |

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 1200 LED to nowa linia prostokątnych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

# SQ 1200 3950LM PRM I KL. IP20 1192X292MM 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                            |                                                     |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 32            | Kolor korpusu:                             | biały                                               |
| Indeks:                             | 412240        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 45/291/1191                                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Wymiary montażowe [mm]:                    | 263/1070                                            |
| EAN:                                | 5905963412240 | Stopień szczelności:                       | IP20                                                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3950          | Sposób montażu:                            | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 55                                                  |
| Rodzaj klosza:                      | PRM           | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 50                                                  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Waga netto [kg]:                           | 1.600                                               |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Kategoria typ:                             | rastry                                              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 116           | Żywotność LED L70B50 [h]:                  | 132000                                              |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Żywotność LED L80B20 [h]:                  | 84000                                               |
| Klasa ochronności:                  | I             | Żywotność LED L90B10 [h]:                  | 42000                                               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Typ rozsyłu:                               | open space                                          |
| SDCM:                               | ≤ 5           | UGR (4H8H):                                | 18.8                                                |
| Współczynnik mocy:                  | 0.94          | Gwarancja [lata]:                          | 5                                                   |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120           | Certyfikat CE:                             | <a href="#">09/2024</a>                             |
| Materiał klosza:                    | PS            | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>                         |
| Kolor klosza:                       | clear         |                                            |                                                     |
| Materiał korpusu:                   | ABS           |                                            |                                                     |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 21 lutego 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:09/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl