

SQ 1200 3650LM PRM RCR I KL. IP20 1192X292MM 830 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	412295
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3650
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

SQ 1200 LED to nowa linia prostokątnych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 1200 3650LM PRM RCR I KL. IP20 1192X292MM 830 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	32	Kolor korpusu:	biały
Indeks:	412295	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	45/291/1191
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wymiary montażowe [mm]:	263/1070
EAN:	5905963412295	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3650	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Źródło światła:	moduł LED	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Rodzaj klosza:	PRM	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	55
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	50
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.680
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 5	Typ rozsyłu:	open space
Współczynnik mocy:	0.94	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	09/2024
Materiał klosza:	PS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	clear		
Materiał korpusu:	ABS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 21 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl