

SQ 1200 3150LM PRM RCR I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412226
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	25
Lichtstrom [lm]*:	3150
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Die SQ 1200 LED ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen.

Schutzart - abhängig von der Montageart:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44/20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.

SQ 1200 3150LM PRM RCR I SCHUTZKLASSE IP20


1192X292MM 840 (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	25	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
Index:	412226	Einbaumaße [mm]:	263/1070
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963412226	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Lichtstrom [lm]:	3150	Bewegungs- sensor:	ja
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	55
Typ Diffusor:	PRM	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	1.680
Frequenz:	50-60	Kategorietyt:	raster
Lichtausbeute [lm/W]:	120	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	open space
SDCM:	≤ 5	UGR (4H8H):	18
Power Factor:	0.91	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	CE-Zertifikat:	09/2024
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	clear	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	ABS		
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 16 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 09/2024