

SQ 1200 7530LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412301
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	50
Lichtstrom [lm]*:	7530
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Die SQ 1200 LED ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen.

Schutzart - abhängig von der Montageart:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44/20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.

SQ 1200 7530LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
Index:	412301	Einbaumaße [mm]:	263/1070
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963412301	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Lichtstrom [lm]:	7530	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	55
Lichtquelle:	LED modul	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Typ Diffusor:	PRM	Eigengewicht [kg]:	1.660
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyt:	raster
Frequenz:	50-60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	151	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Schutzklasse:	I	Verteilungstyp:	open space
Farb- wiedergabe- index:	>80	UGR (4H8H):	20.4
SDCM:	≤ 5	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.96	CE-Zertifikat:	09/2024
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PS	Plik LDT:	Download
Farbe Diffusor:	clear		
Material Gehäuse:	ABS		
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 28 Juni 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 09/2024