

SQ 1200 5750LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 830 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	412318
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	50
Světelný tok svítidla [lm]*:	5750
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 1200 LED je nová řada obdélníkových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.


SQ 1200 5750LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 830 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	412318	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	45/291/1191
EAN:	5905963412318	Instalační rozměry [mm]:	263/1070
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	50	Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	55
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	50
Světelný tok svítidla [lm]:	5750	Čistá hmotnost [kg]:	1.660
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	129	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
SDCM:	5	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Účinník:	0.96	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	09/2024
Materiál difuzoru:	PS	Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál karosérie:	ABS	Příloha LDT:	Download
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl