

SQ 1200 4900LM PRM DALI I CL. IP20 1192X292MM 830 (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 412455 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 44 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4900 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 1200 LED je nová řada obdélníkových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.

SQ 1200 4900LM PRM DALI I CL. IP20 1192X292MM 830 (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Nominální výkon [W]: | 44 | Barva těla: | bílý |
| Index: | 412455 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 45/291/1191 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Instalační rozměry [mm]: | 263/1070 |
| EAN: | 5905963412455 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4900 | Montážní verze: | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |
| Zdroj světla: | LED modul | DIMM DALI: | ano |
| Typ difuzoru: | PRM | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 55 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Počet kusů na paletě [ks]: | 50 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.720 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 116 | Typ kategorie: | rastry |
| Energetická třída: | E | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| SDCM: | ≤ 5 | Typ vyzářování: | Otevřený prostor |
| Účinník: | 0.95 | Záruka [roky]: | 5 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Certifikát CE: | 09/2024 |
| Materiál difuzoru: | PS | Manuál: | Download PDF |
| Barva difuzoru: | clear | | |
| Materiál karoserie: | ABS | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 28 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl