MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III SCHUTZKLASSE (32W) - AMPSHARE / HILTI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32.50
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	4050
Versorgungsspannung [V]:	18 / 22
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau

CHARAKTERISTIK

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Ausleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Polycarbonat-Diffusor (PC) lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Kleinere Größe und kompaktes Design machen es bequemer zu transportieren. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Lichtstromeinstellung. Er kann auf dem Future Stand montiert werden, was die Reichweite und den Bedienkomfort deutlich erhöht. Die Leuchte ist kompatibel mit 18V-Akkus von Herstellern wie: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Das Gerät hat eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand.

Betriebsarten für 2Ah Batterie:
- Modus 1: 500 lm / 9 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 1850 lm / 2 Stunden 30 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 2750 lm /1 Stunde 30 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 4050 lm / 1 Stunde Arbeitszeit

Betriebsarten für 5Ah Batterie:
- Modus 1: 500 lm / 23 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 1850 lm / 6 Stunden Arbeitszeit
- Modus 3: 2750 lm / 4 Stunden Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 4050 lm / 2 Stunden 30 Minuten Arbeitszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III SCHUTZKLASSE (32W) - AMPSHARE / HILTI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	609879	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	205/400/82
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	32.50	**IP-Schutzart:**	IP20
Farbtemperatur [K]:	4000	**Eigengewicht [kg]:**	1.320
Lichtstrom [lm]:	4050	**Garantie [Jahre]:**	5
Versorgungsspannung [V]:	18 / 22	**Kategorietyp:**	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Energieeffizienzklasse:	D	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	140000
Schutzklasse:	III	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	85000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
SDCM:	3	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Abstrahl- winkel [°]:	120	**ETIM klasse:**	EC000346
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	transparent	**Garantie [Jahren]:**	5
Material Optik:	PC	**CE-Zertifikat:**	117/2023
Material Gehäuse:	PP	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	**Zusätzliches Zubehör:**	Adapter für den Hilti Akku

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III SCHUTZKLASSE (32W) - AMPSHARE / HILTI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
608803	Adapter do Magnum Akku BOSCH / MIL - DEW (NEU)
608810	Adapter für Magnum Akku BOSCH / MAKITA (NEU)
608827	Adapter für Magnum Akku BOSCH / FESTOOL (NEU)
608841	Adapter für Magnum Akku BOSCH / METABO (NEU)
608858	Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hikoki 18V (NEU)
608834	Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hilti 22V (NEU)




Adapter do Magnum Akku BOSCH / MIL - DEW (NEU) (608803)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / MAKITA (NEU) (608810)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / FESTOOL (NEU) (608827)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / METABO (NEU) (608841)



Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hikoki 18V (NEU) (608858)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 117/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl