MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W) - AMPSHARE / HILTI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32.50
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Tension d'alimentation nominale [V]:	18 / 22
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact pour un usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Le diffuseur en polycarbonate (PC) anti-reflet transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par la LED. Sa petite taille et son design compact le rendent plus pratique à transporter. Equipé d'un interrupteur avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Il peut être monté sur le Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que : Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. L'appareil dispose d'une indication de batterie faible.
Modes de fonctionnement sur batterie:

pour une batterie de 2Ah:
- 500 lm - durée de fonctionnement: 9h
- 1850 lm - durée de fonctionnement: 2h 30min
- 2750 lm - temps de travail: 1h 30min
- 4050 lm - durée de fonctionnement: 1h

pour une batterie de 5Ah:
- 500 lm - durée de fonctionnement: 23h
- 1850 lm - durée de fonctionnement: 6h
- 2750 lm - durée de fonctionnement: 4h
- 4050 lm - durée de fonctionnement: 2h 30min

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W) - AMPSHARE / HILTI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	609879
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	32.50
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050
Tension d'alimentation nominale [V]:	18 / 22
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	205/400/82
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP20
Poids net [kg]:	1.320
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	140000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	85000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Type de diffusion:	de Lambert
Classe ETIM:	EC000346
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	117/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Accessoires supplémentaires:	Adaptateur pour la batterie Hilti

MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W) - AMPSHARE / HILTI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
608803	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOUVEAU)
608810	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MAKITA (NOUVEAU)
608827	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / FESTOOL (NOUVEAU)
608841	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / METABO (NOUVEAU)
608858	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hikoki 18V (NOUVEAU)
608834	Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hilti 22V (NOUVEAU)




Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOUVEAU) (608803)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MAKITA (NOUVEAU) (608810)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / FESTOOL (NOUVEAU) (608827)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / METABO (NOUVEAU) (608841)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hikoki 18V (NOUVEAU) (608858)