

# RQ N 2350LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL WEISS 22W

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



# RQ N 2350LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL WEISS 22W

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	22
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2350
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240
<b>Frequenz:</b>	50-60
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	340/115

## CHARAKTERISTIK

Eine runde LED-Anbauleuchte mit integriertem energieeffizientem LED-Panel, die von Grund auf neu entwickelt wurde. Die Leuchte führt neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und des Temperatenausgleichs ein. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe Dichtigkeit nach IP44 aus. Sockel und Ring sind aus UV-beständigem Kunststoff gefertigt. Der speziell profilierte, schlagfeste PC-Diffusor sorgt für die höchste IK10-Schlagfestigkeit des Plafond. Es kommen mehrere bewährte Lösungen zum Einsatz, die sich auf die Schnelligkeit und Einfachheit der Installation (Aufhängesystem für den Diffusor, Vorbereitung für die Durchgangsverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: Diffusor integriert mit LED-Panel. Der Deckenring ist so konzipiert, dass er den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert wird, verdeckt. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

Die PLUS-Version der Leuchtenserie ist mit Markenkomponenten von weltweit anerkannten Herstellern ausgestattet. Sie zeichnet sich durch eine verlängerte Lebensdauer und Garantie, eine erhöhte Lichtausbeute und eine optimale Stromausnutzung (Power Factor) aus.

Diese Leuchte wird in einer Version angeboten:

- mit RCR-Sensor - Sensor zur Erkennung von Bewegungen; nutzt Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit DALI-Steuerung,
- mit CORRIDOR Korridorfunktion (RCR+DALI),
- mit ANTIVANDAL-Schutz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage ist für den Einsatz in Innenräumen (Wirtschaftsräume, Treppenhäuser, Durchgänge) und im Freien (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

# RQ N 2350LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL WEISS 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	574481	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	ABS
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/115
Lichtstrom [lm]:	2350	Einbaumaße [mm]:	140
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	175	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP44
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	97	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Energieeffizienzklasse:	E	Bewegungs- sensor:	ja
Schutzklasse:	I	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Farbtemperatur [K]:	3000	Autotest:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	340/340/115
SDCM:	≤ 3	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Abstrahl- winkel [°]:	120	Eigengewicht [kg]:	1.350
Verteilungstyp:	open space	Bruttogewicht [kg]:	1.530
Material Diffusor:	PC	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Typ Diffusor:	OPAL	CE-Zertifikat:	<a href="#">12/2024</a>
Farbe Diffusor:	weiss	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

# RQ N 2350LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL WEISS 22W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß  
matt RAL 9003 lackiert  
Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 18 März 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 12/2024