

RQ N 1750LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1750
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Angle d'éclairage [°]:	120
Résistance aux chocs:	IK10
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafond circulaire à LED monté en surface avec un panneau LED intégré à haute efficacité énergétique, conçu à partir de la base. Le luminaire présente de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre des températures. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44 très élevée. Sa base et son anneau sont en plastique résistant aux UV. Le diffuseur en PC résistant aux chocs, spécialement profilé, maintient la résistance aux chocs IK10 la plus élevée du plafond. Il utilise un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système de suspension du diffuseur, préparation au câblage) et sur la sécurité des composants : le diffuseur est intégré au panneau LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la ligne de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux reconnus. Elle se caractérise par une durée de vie et une garantie accrues, une efficacité lumineuse accrue et une utilisation optimale de l'électricité (facteur de puissance).

Ce plafond est proposé dans une version

- avec capteur RCR - capteur utilisé pour détecter les mouvements ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- avec commande DALI,
- avec fonction corridor CORRIDOR (RCR+DALI),
- avec protection ANTIVANDAL.

APPLICATION

Le luminaire apparent pour montage au plafond ou au mur est destiné à un usage intérieur (locaux techniques, escaliers, passages) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

RQ N 1750LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	574306	Matériau du corps:	ABS
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Matériau de l'anneau:	ABS
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1750	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	175	Dimensions de montage [mm]:	140
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK10
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	84	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	F	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Classe de protection:	I	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Température de couleur [K]:	3000	Autotest:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
SDMC:	≤ 3	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Angle d'éclairage [°]:	120	Poids net [kg]:	1.330
Type de diffusion:	open space	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	12/2024
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CNBOP:	5152/2023
Couleur du diffuseur:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF

RQ N 1750LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 18 mars 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:12/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl