

RQ N 1900LM 840 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 18 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1900 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 |
| Classe énergétique: | F |
| Classe de protection: | I |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 340/115 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafond circulaire à LED monté en surface avec un panneau LED intégré à haute efficacité énergétique, conçu à partir de la base. Le luminaire présente de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre des températures. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44 très élevée. Sa base et son anneau sont en plastique résistant aux UV. Le diffuseur en PC résistant aux chocs, spécialement profilé, maintient la résistance aux chocs IK10 la plus élevée du plafond. Il utilise un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système de suspension du diffuseur, préparation au câblage) et sur la sécurité des composants : le diffuseur est intégré au panneau LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la ligne de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux reconnus. Elle se caractérise par une durée de vie et une garantie accrues, une efficacité lumineuse accrue et une utilisation optimale de l'électricité (facteur de puissance).

Ce plafond est proposé dans une version

- avec capteur RCR - capteur utilisé pour détecter les mouvements ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- avec commande DALI,
- avec fonction corridor CORRIDOR (RCR+DALI),
- avec protection ANTIVANDAL.

APPLICATION

Le luminaire apparent pour montage au plafond ou au mur est destiné à un usage intérieur (locaux techniques, escaliers, passages) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

RQ N 1900LM 840 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| Référence: | 574313 | Matériau du corps: | ABS |
| Source de lumière: | Module LED | Couleur du corps: | blanc |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 18 | Matériau de l'anneau: | ABS |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1900 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 340/115 |
| Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*: | 175 | Dimensions de montage [mm]: | 140 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 90 | Méthode de montage: | en saillie |
| Classe énergétique: | F | Température de travail [° C]: | de 0 à +25 |
| Classe de protection: | I | Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Autotest: | oui |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 340/340/115 |
| SDMC: | ≤ 3 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 80 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Poids net [kg]: | 1.330 |
| Type de diffusion: | open space | Garantie technique: | 2 / 0.5 (batterie) |
| Matériau du diffuseur: | PC | Certificat CE: | 12/2024 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Certificat CNBOP: | 5152/2023 |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Instructions d'installation: | Download PDF |

RQ N 1900LM 840 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BLANC 18W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 120DL118 | Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme |



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 18 mars 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:12/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl