

# TIUNNE PLUS 200 3400LM 830 60D CZARNA IP65/IP20 ODBL.S 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Indeks:</b>                         | 425127    |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP65/IP20 |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 36        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3400      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | E         |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | biały     |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC        |

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia oślnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 200 3400LM 830 60D CZARNA IP65/IP20

## ODBL.S 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                         |                             |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                                  | 425127        | Materiał optyki:        | aluminium                   |
| EAN:                                     | 5905963425127 | Optyka:                 | odbłyśnik S                 |
| Źródło światła:                          | COB           | Materiał korpusu:       | aluminium                   |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 36            | Kolor korpusu:          | biały                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 3400          | Materiał pierścienia:   | aluminium                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 95            | Kolor pierścienia:      | czarny                      |
| Klasa energetyczna:                      | E             | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø215/110                    |
| Klasa ochronności:                       | II            | Wymiary montażowe [mm]: | 200                         |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 3000          | Stopień szczelności:    | IP65/IP20                   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80           | Sposób montażu:         | podtynkowy                  |
| Kąt świecenia [°]:                       | 60            | Kategoria typ:          | downlight                   |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1             | Certyfikat CE:          | <a href="#">469/2023</a>    |
| Materiał klosza:                         | PC            | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny |                         |                             |

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl