

TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Indeks: | 913068 |
| Stopień szczelności: | IP65 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 36 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3800 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus is a decorative downlight luminaire for installation in suspended ceilings. It is energy-efficient and durable thanks to the COB LED light source used. It has a classic circular shape that blends in with any type of space. It is available in several versions with different light distribution angles and four reflector colours.

The lamp housing designed in aluminium ensures optimum working conditions for the LEDs, and the aluminium reflector guarantees high luminous efficiency and low glare - features that distinguish the best LED downlight luminaires. The luminaire is suitable for installation in plasterboard and modular ceilings. Colour temperature 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ZASTOSOWANIE

The luminaire is designed for indoor use as general lighting. It is ideal for walkways, entrance areas, shop windows and fitting rooms in commercial premises.

SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 36 | Kolor pierścienia: | biały |
| Indeks: | 913068 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø215/180 |
| EAN: | 5905963913068 | Kolor korpusu: | biały |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3800 | Materiał pierścienia: | aluminium |
| Źródło światła: | COB | Wymiary montażowe [mm]: | 200 |
| Uwagi: | Strumień świetlny oprawy Ta 50°C: 3300lm | Stopień szczelności: | IP65 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 105 | DIMM DALI: | tak |
| Klasa energetyczna: | E | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Klasa ochrony: | II | Wersja: | specjalna |
| Kąt świecenia [°]: | 60 | Kategoria typ: | downlight |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Optyka: | odbłyśnik S | Certyfikat CE: | 469/2023 |
| Materiał klosza: | PC | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał optyki: | aluminium | | |

TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 416835 | Pierścień maskujący 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016 |
| 416859 | Pierścień maskujący 198/257 Kwadrat Tiunne Plus 200 RAL9016 |

Data utworzenia karty: 04 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl