

# TIUNNE PLUS 200 3400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 36W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	425332
IP-Schutzzart:	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]*:	36
Lichtstrom [lm]*:	3400
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

## CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswände, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

## EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 200 3400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 36W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	425332	<b>Optik:</b>	reflector GS
<b>EAN:</b>	5905963425332	<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Lichtquelle:</b>	COB	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	36	<b>Material Ring:</b>	aluminium
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3400	<b>Farbe Ring:</b>	weiß
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	95	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø215/110
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	200
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	60	<b>Kategorietyp:</b>	Downlight
<b>Überspannungsschutz [kV]:</b>	1	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">18/2026</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Optik:</b>	Aluminium	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

# TIUNNE PLUS 200 3400LM 830 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR GS 36W

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 18/2026