TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	921261
IP-Schutzart:	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]*:	36
Lichtstrom [lm]*:	3500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	921261	**Material Gehäuse:**	aluminium
EAN:	5905963921261	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	COB	**Material Ring:**	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	36	**Farbe Ring:**	weiß
Lichtstrom [lm]:	3500	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø215/110
Lichtausbeute [lm/W]:	98	**Einbaumaße [mm]:**	200
Energieeffizienzklasse:	E	**IP-Schutzart:**	IP65
Schutzklasse:	II	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Farbtemperatur [K]:	4000	**Montage:**	Einbau
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**DIMM DALI:**	ja
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Kategorietyp:**	Downlight
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	469/2023
Typ Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Optik:	Aluminium	**Plik LDT:**	Download
Optik:	reflector B		

TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR B 36W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 469/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl