# TIUNNE PLUS 200 2200LM 830 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence: 425097

Degré d'étanchéité: IP65/IP20

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 20

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2200

Température de couleur [K]: 3000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique:

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: blanc

Matériau du diffuseur: PC

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K; CRI>90, CRI>90.

# **APPLICATION**

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

## **DES DÉTAILS**

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h



# TIUNNE PLUS 200 2200LM 830 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	425097
EAN:	5905963425097
Source de lumière:	СОВ
Puissance nominale du luminaire [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	60
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	aluminium

Optique:	réflecteur S
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau de l'anneau:	aluminium
Couleur de l'anneau:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø215/110
Dimensions de montage [mm]:	200
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Méthode de montage:	encastré
Type de catégorie:	downlight
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	469/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download



# TIUNNE PLUS 200 2200LM 830 60D NOIR IP65/IP20 RÉFLECTEUR S 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte:15 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



