# TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence: 913365

Degré d'étanchéité: IP65

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 36

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 3500

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe énergétique:

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: blanc

Matériau du diffuseur: PC

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K; CRI>90, CRI>90.

# **APPLICATION**

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

## **DES DÉTAILS**

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h



# TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

=/-/	040005
Référence:	913365
EAN:	5905963913365
Source de lumière:	СОВ
Puissance nominale du luminaire [W]:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	60
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur GS

Couleur du corps:  Matériau de l'anneau:  Couleur de l'anneau:  Dimensions (H/L/P/S) [mm]:  Dimensions de montage [mm]:  Degré d'étanchéité:  Résistance aux chocs:  Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  Instructions d'installation:  blanc  aluminium  blanc  200  215/110  200  IK08  Résistance aux chocs:  IK08  encastré  oui  downlight  5  Certificat CE:  469/2023  Instructions d'installation:  Download PDF	Matériau du corps:	aluminium
Couleur de l'anneau:  Dimensions (H/L/P/S) [mm]:  Dimensions de montage [mm]:  Degré d'étanchéité:  Résistance aux chocs:  IK08  Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  blanc  200  IP65  IK08  Methode  encastré  oui  downlight  5	Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Matériau de l'anneau:	aluminium
Dimensions de montage [mm]:  Degré d'étanchéité:  Résistance aux chocs:  Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  200  IK08  Résistance aux chocs:  IK08  encastré  oui  downlight  5  Certificat CE:  469/2023	Couleur de l'anneau:	blanc
Degré d'étanchéité:  Résistance aux chocs:  IK08  Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  IK08  encastré  oui  downlight  5	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø215/110
Résistance aux chocs:  Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  IK08  encastré  oui  downlight  5  Certificat CE:  469/2023	Dimensions de montage [mm]:	200
Méthode de montage:  DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  encastré  oui  downlight  469/2023	Degré d'étanchéité:	IP65
DIMM DALI:  Type de catégorie:  Garantie [ans]:  Certificat CE:  oui  downlight  5  Certificat CE:  469/2023	Résistance aux chocs:	IK08
Type de catégorie: downlight  Garantie [ans]: 5  Certificat CE: 469/2023	Méthode de montage:	encastré
Garantie [ans]:         5           Certificat CE:         469/2023	DIMM DALI:	oui
Certificat CE: 469/2023	Type de catégorie:	downlight
	Garantie [ans]:	5
Instructions d'installation: Download PDF	Certificat CE:	469/2023
	Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT: <u>Download</u>	Plik LDT:	Download



# TIUNNE PLUS 200 3500LM 840 DALI 60D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR GS 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte:15 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



