

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. AW3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664212
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. AW3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	664212	Méthode de montage:	en saillie
EAN:	5905963664212	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Source de lumière:	Module LED	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Puissance nominale [W]:	24	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	43831
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300	Type de catégorie:	luminaires à double fonction
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Version:	LENTILLES
Classe énergétique:	F	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Classe de protection:	II	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	80000
Facteur de puissance:	0.92	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Angle d'éclairage [°]:	120	Type de diffusion:	open space
Matériau du diffuseur:	PS	Sécurité photobiologique:	RGO - groupe sans risque
Type de diffuseur:	OPALE	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	111/2023
Matériel optique:	PMMA	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Optique:	lentille	Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Matériau du corps:	ABS	Certificat CNBOP:	5152/2023
Couleur du corps:	noir	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	210	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Résistance aux chocs:	IK08	Pliq LDT:	Download
Degré d'étanchéité:	IP54		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2