

SQ 600 LED 10900LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592MM 840 AW3H (73W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	669644
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Leistung [W]:	73
Lichtstrom [lm]*:	10907
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

SQ 600 LED AW ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

Die Lampe ist in 2 Versionen erhältlich:

- mit OPAL-Diffusor - für weiches Licht;
- mit PRM-Diffusor - mit höherer Lichtausbeute und geringer Blendung UGR <19 (Versionen mit 18W, 24W und 32W).

Zusätzliche Optionen:

- RRRCR-Sensor - ein Sensor zur Bewegungserkennung, ohne die Option Dämmerungserkennung; er verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- Kontrolle im DALI-Standard,
- Korridorfunktion des Korridors (RCR + DALI).

Der IP-Schutzart hängt von der Installationsmethode ab:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44 / 20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 600 LED 10900LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20


592X592MM 840 AW3H (73W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	73	Farbe Diffusor:	transparent
Index:	669644	Material Gehäuse:	ABS
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
EAN:	5905963669644	Einbaumaße [mm]:	563/297
Lichtstrom [lm]:	10907	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Lichtquelle:	LED modul	Glühdrahttest [°C]:	650
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	200	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Typ Diffusor:	PRM	Eigengewicht [kg]:	2.230
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240V	Kategorietyt:	raster
Notfall- beleuchtung [h]:	3	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Frequenz:	50 - 60	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264 V
Farbe Gehäuse:	weiss	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280 V
Lichtausbeute [lm/W]:	145	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	98 000
Energieeffizienzklasse:	C	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	62 000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	open space
SDCM:	≤ 3	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Power Factor:	0.95	CE-Zertifikat:	110/2023
Ladezeit [h:min]:	3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/006/2021/M1
Batterielebensdauer [h:min]:	3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0618/20
Akku:	NiMh	CNBOP-Zertifikat:	5152/2023
Batteriekapazität [mAh]:	2100	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PS		

LIGHT CURVES



SQ 600 LED 10900LM PRM I SCHUTZKLASSE IP20 592X592MM 840 AW3H (73W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 110/2023