

RQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---------|
| Index: | 571602 |
| IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 22 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2750 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Index: | 571602 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 162/70 |
| EAN: | 5905963571602 | Einbaumaße [mm]: | ø150 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 22 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Montage: | Einbau |
| Lichtstrom [lm]: | 2750 | Betriebstemperatur [°C]: | od -20 do +35 |
| Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*: | 180 | Notfall- beleuchtung [h]: | 3 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 125 | Menge auf der Palette [Stück]: | 180 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Eigengewicht [kg]: | 0.800 |
| Schutzklasse: | I | Kategorietyt: | Doppelfunktionsleuchten |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Arbeits- modus: | Netzwerk-Notfall |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | UGR (4H8H): | <28 |
| SDCM: | 3 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Power Factor: | 0.99 | Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 84000 |
| Ladezeit [h:min]: | 24 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Batterielebensdauer [h:min]: | 3 | Verteilungstyp: | lambertsch |
| Abstrahl- winkel [°]: | 115 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Akku: | Ni-Mh | Technische Garantie: | 2 / 0.5 (Batterie) |
| Batteriekapazität [mAh]: | 2100 | CE-Zertifikat: | 322/2023 |
| Material Diffusor: | PC | CNBOP-Zertifikat: | 5152/2023 |
| Typ Diffusor: | PRM | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | ABS | Plik LDT: | Download |
| Farbe Gehäuse: | weiss | | |

LIGHT CURVES



RQ 160 LED PLUS P 2750LM 830 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|---|
| 897269 | Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003 |



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023