SQ 160 LED PLUS P 2300LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 572081 |
|---------------------------------|-----------|
| IP-Schutzart: | IP44/IP20 |
| Leistung [W]: | 21 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | Е |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |
| | |

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von guadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



SQ 160 LED PLUS P 2300LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (21W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 572081 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963572081 |
| Leistung [W]: | 21 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 50 - 60 |
| Lichtstrom [lm]: | 2300 |
| Lichtstrom im Notbetrieb [Im]*: | 165 |
| Lichtausbeute [Im/W]: | 105 |
| Energieeffizienzklasse: | Е |
| Schutzklasse: | 1 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Power Factor: | 0.99 |
| Ladezeit [h:min]: | 24 |
| Batterielebensdauer [h:min]: | 3 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 110 |
| Akku: | Ni-Mh |
| Batteriekapazität [mAh]: | 2100 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | matt |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| | |

| | _ |
|--|--------------------------|
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 158/158/78 |
| Einbaumaße [mm]: | 145/145 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| IP-Schutzart: | IP44/IP20 |
| Montage: | Einbau |
| Betriebstemperatur [°C]: | od -20 do +35 |
| Notfall- beleuchtung [h]: | 3 |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 310/225/68 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 180 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.800 |
| Kategorietyp: | Doppelfunktionsleuchten |
| Arbeits- modus: | Netzwerk-Notfall |
| UGR (4H8H): | <28 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Verteilungstyp: | lambertsch |
| Technische Garantie: | 2 / 0.5 (Batterie) |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| CE-Zertifikat: | <u>14/2024</u> |
| CNBOP-Zertifikat: | <u>5152/2023</u> |
| Anleitung: | Download PDF |
| Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES





SQ 160 LED PLUS P 2300LM 830 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|--|
| 998942 | Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur |



Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



