

SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	572234
Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Nominální výkon [W]:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2600
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P AW je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	21	Barva těla:	bílý
Index:	572234	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	158/158/78
Teplota barvy [K]:	3000	Instalační rozměry [mm]:	145/145
EAN:	5905963572234	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	2600	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	165	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Frekvence [Hz]:	50–60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	310/225/68
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	Počet kusů na paletě [ks]:	180
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	0.800
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Nouzový provoz:	m
SDCM:	≤ 3	UGR (4H8H):	<28
Účinnost:	0.99	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Doba nabíjení [h:min]:	24	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Úhel osvětlení [°]:	75	Technická záruka:	2 / 0,5 (baterie)
Typ baterie:	Ni-Mh	Certifikát CE:	14/2024
Kapacita baterie [mAh]:	2100	CNBOP:	5152/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Optika:	objektiv	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál karoserie:	ABS		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024