

RQ N LED ASYMMETRIC 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BIAŁY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	32
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3000
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Od základu navržený kruhový LED plafón pro povrchovou montáž s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, který se vyznačuje asymetrickým rozložením světla. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a těsností IP44. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný difuzor z nárázuvzdorného PC umožňuje plafonu zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (systém zavěšení stínidla, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s LED panelem. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vězeňských celách.

Řada svítidel je vybavena značkovými komponenty od světově uznávaných výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen v provedení:

- s čidlem RCR - čidlo sloužící k detekci pohybu; k detekci využívá mikrovlny (aktivní čidlo),

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro vnitřní (technické místnosti, schodiště, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Doporučuje se pro použití ve veřejných prostorech.

RQ N LED ASYMMETRIC 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BIAŁY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	573040	Barva difuzoru:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	ABS
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	32	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3000	Materiál prstenu:	ABS
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	155	Barva prstenu:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/115
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	140
Energetická třída:	F	Odolnost proti nárazu:	IK10
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP44
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	povrchová montáž
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
SDCM:	≤ 3	Podkladový materiál:	hliník
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Životnost LED L80B20 [h]:	75000	Autotest:	ano
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Úhel osvětlení [°]:	120	Technická záruka:	2 / 0,5 (baterie)
Typ vyzařování:	asymetrický	CNBOP:	5152/2023
Přepětová ochrana [kV].:	1	Certifikát CE:	15/2024
Propustnost difuzoru:	0.73	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC		
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



RQ N LED ASYMMETRIC 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL BIAŁY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 15/2024