

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433757
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3200
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	131

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433757	Material Diffusor:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Typ Diffusor:	klar
EAN:	5905963433757	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	3200	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	131	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Energieeffizienzklasse:	D	IP-Schutzart:	IP66
Farbtemperatur [K]:	3000	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Versorgungsspannung [V]:	230	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.180
Frequenz:	50	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	AR2	CE-Zertifikat:	16/2024
SDCM:	≤ 4	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.94	ENEC-Zertifikat:	
Überspannungsschutz [kV]:	10		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 16/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl