

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433757
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3200
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	131

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE


KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433757	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963433757	Typ Diffusor:	klar
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	AR2
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Versorgungsspannung [V]:	230	Farbe Gehäuse:	grau
Frequenz:	50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Lichtstrom [lm]:	3200	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Lichtausbeute [lm/W]:	131	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	D	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Schutzklasse:	II	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	1.180
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
SDCM:	≤ 4	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.94	CE-Zertifikat:	16/2024
Überspannungsschutz [kV]:	2	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 16/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl