

ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433504
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.

ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433504	Optique:	AR2
EAN:	5905963433504	Matériau du corps:	PP+15% GF
Type de catégorie:	rue et route	Couleur du corps:	gris
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Puissance nominale du luminaire [W]:	13	Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Degré d'étanchéité:	IP66
Fréquence [Hz]:	50	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138	Poids net [kg]:	1.290
Classe énergétique:	C	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	0.70
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	4	Certificat CE:	16/2024
Facteur de puissance:	0.82	Certificat ENEC:	
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Catégorie d'application:	rue et route
Type de diffuseur:	transparent	Pliq LDT:	Download
Matériel optique:	PC		

COURBES LÉGÈRES



ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED



Adaptateur pour poteau 80/60
ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED
BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64
mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 16/2024