

ASTRA LED S 4050LM 830 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433726
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	31
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	128

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.

ASTRA LED S 4050LM 830 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433726	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	31	Type de diffuseur:	clair
EAN:	5905963433726	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050	Matériau du corps:	PP+15% GF
Type de catégorie:	rue et route	Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	128	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Classe énergétique:	D	Degré d'étanchéité:	IP66
Température de couleur [K]:	3000	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	1.290
Fréquence [Hz]:	50	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Optique:	AR2	Certificat CE:	16/2024
SDMC:	≤ 4	Instructions d'installation:	Download PDF
Facteur de puissance:	0.96	Certificat ENEC:	
Protection contre les surtensions [kV]:	10		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 16/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2