

ASTRA LED S VD 2300LM 840 AR1 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 433580 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 20 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2300 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Schutzklasse: | I |
| Optik: | AR1 |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 117 |

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA LED S VD 2300LM 840 AR1 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Index: | 433580 | Material Diffusor: | PC |
| EAN: | 5905963433580 | Typ Diffusor: | klar |
| Kategorietyt: | Straßenbeleuchtung | Material Optik: | PC |
| Lichtquelle: | LED modul | Optik: | AR1 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 20 | Material Gehäuse: | PP+15% GF |
| Versorgungsspannung [V]: | 230 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Frequenz: | 50 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 75/175/500 |
| Lichtstrom [lm]: | 2300 | Einbaumaße [mm]: | fi 64/ fi 78 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 117 | IP-Schutzart: | IP66 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Montage: | Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger |
| Schutzklasse: | I | Seitenfläche (SCx) [m2]: | 0.016 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Eigengewicht [kg]: | 1.260 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Kabeltyp: | H07RN-F 3x1.5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Garantie [Jahre]: | 3 |
| Power Factor: | 0.99 | CE-Zertifikat: | 17/2024 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 2 | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 17/2024