

ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433627
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR3
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	104

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433627	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963433627	Typ Diffusor:	klar
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	AR3
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Versorgungsspannung [V]:	230	Farbe Gehäuse:	grau
Frequenz:	50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Lichtstrom [lm]:	2100	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Lichtausbeute [lm/W]:	104	IP-Schutzart:	IP66
Energieeffizienzklasse:	E	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Schutzklasse:	I	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.260
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	3
Power Factor:	0.99	CE-Zertifikat:	17/2024
Überspannungsschutz [kV]:	2	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 17/2024