ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433634
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR3
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	104

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433634
EAN:	5905963433634
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	230
Frequenz:	50
Lichtstrom [lm]:	2100
Lichtausbeute [lm/W]:	104
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC

Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	AR3
Material Gehäuse:	PP+15% GF
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Eigengewicht [kg]:	1.140
Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
Garantie [Jahre]:	3
CE-Zertifikat:	17/2024
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Straße

LIGHT CURVES



ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED

Mastadapter 80/60 ALU (598357)

Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 17/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl