

ASTRA LED S VD 3550LM 830 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433795
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3550
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


ASTRA LED S VD 3550LM 830 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433795	Protection contre les surtensions [kV]:	2
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	Matériau du diffuseur:	PC
EAN:	5905963433795	Type de diffuseur:	clair
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3550	Matériel optique:	PC
Type de catégorie:	rue et route	Matériau du corps:	PP+15% GF
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Couleur du corps:	gris
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Classe énergétique:	E	Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Température de couleur [K]:	3000	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Fréquence [Hz]:	50	Poids net [kg]:	1.260
Classe de protection:	I	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5
Optique:	AR2	Garantie [ans]:	3
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	17/2024
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 29 janvier 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 17/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2