

ASTRA LED VD 5650LM 830 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	433276
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	5650
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 5
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.

ASTRA LED VD 5650LM 830 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	433276	Odolnost proti nárazu:	IK08
EAN:	5905963433276	Stupeň těsnosti:	IP66
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	na tyči: štít nebo s ráhmem
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	52	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	5650	Nastavení úhlu světla [°]:	-5 až +15
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.170
Energetická třída:	E	Typ kabelu:	H07RN-F
Třída ochrany:	II	Délka vodiče [m]:	0.70
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	62
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
SDCM:	≤ 5	Typ kategorie:	ulice a silnice
Účinník:	0.99	Životnost LED L80B20 [h]:	45000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	symetrický/ulice
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Přepětová ochrana [kV]:	10
Barva difuzoru:	průhledný	Optika:	AR4
Materiál karoserie:	PP+FG	Certifikát CE:	52/2023
Barva těla:	šedá	Certifikace ENEC:	
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	63		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



ASTRA LED VD 5650LM 830 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 02 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 52/2023