

# ASTRA LED VD 5950LM 840 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	433283
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	52
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5950
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	E

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

## APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.

# ASTRA LED VD 5950LM 840 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	433283	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113
EAN:	5905963433283	Instalační rozměry [mm]:	63
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	52	Odolnost proti nárazu:	IK08
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	na tyči: štít nebo s ráhnem
Světelný tok svítidla [lm]:	5950	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	114	Nastavení úhlu sklonu [°]:	-5 až +15
Optika:	AR4	Boční plocha (SCx) [m <sup>2</sup> ]:	0.170
Energetická třída:	E	Typ kabelu:	H07RN-F
Třída ochrany:	II	Délka vodiče [m]:	0.70
Index podání barev (Ra):	>80	Počet kusů na paletě [ks]:	62
SDCM:	≤ 5	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Účinnost:	0.99	Typ kategorie:	ulice a silnice
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	45000
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Typ vyzařování:	symetrický/ulice
Barva difuzoru:	průhledný	Přepětová ochrana [kV]:	10
Materiál karoserie:	PP+FG	Certifikát CE:	<a href="#">52/2023</a>
Barva těla:	šedá	Certifikace ENEC:	
		Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# ASTRA LED VD 5950LM 840 AR4 IP66 II CL. KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 52W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 02 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 52/2023