

# TERRANO R 1180X48MM 3200LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	937729
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Die Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Vor allem ist sie ausdrücklich für die Montage an der Tragstruktur einer Moduldecke konzipiert. Der Montageort der gleichen Leuchte kann ebenso schnell gewechselt werden. Der Wechsel des Montageortes hinterlässt keine Spuren von Befestigungslöchern. Aus Gründen des Komforts und der Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Stromkabel ausgestattet, das zwischen der Struktur und der Deckenplatte passt. Ein zusätzliches Merkmal der Leuchte ist das schwenkbare Lichtsystem von bis zu 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano ist eine Leuchte, die direkt in modulare Deckenprofile eingebaut werden kann. Sie eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur Beleuchtung ausgewählter Elemente eines Raumes eingesetzt werden. Terrano kann sowohl als effektives Element in modernen Arrangements eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

# TERRANO R 1180X48MM 3200LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	937729	Optik:	Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	28	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963937729	IP-Schutzart:	IP20
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtquelle:	LED	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	nein
Lichtstrom [lm]:	3200	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1185/112/50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Menge im Karton [Stück]:	98
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	98
Abstrahl- winkel [°]:	60	Eigengewicht [kg]:	2.300
Farbe Gehäuse:	schwarz	Kategorietyt:	raster
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1180/46/55	Verteilungstyp:	symmetrisch
Energieeffizienzklasse:	D	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	1190/790/935
Schutzklasse:	II	Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Power Factor:	0.93	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	CE-Zertifikat:	<a href="#">21/2024</a>
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Optik:	PC		

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 05 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 21/2024