

TERRANO R 1180X48MM 3000LM 830 II CL. NOIR 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	937644
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de grille compacte avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12-19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Avant tout, il est expressément conçu pour être installé sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. L'emplacement d'installation du même luminaire peut être changé aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laisse aucune trace de trous de fixation. Pour des raisons pratiques et esthétiques, la lampe est équipée d'un câble d'alimentation extrêmement fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Le système d'éclairage orientable jusqu'à 45° est une caractéristique supplémentaire du luminaire.

APPLICATION

Terrano est un luminaire qui peut être monté directement dans les profils de plafond modulaires et qui est idéal pour l'éclairage général, mais qui peut également être utilisé pour mettre en lumière des éléments sélectionnés d'un espace. Terrano peut être utilisé à la fois comme un élément efficace des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et comme un complément aux espaces subtils et minimalistes.


TERRANO R 1180X48MM 3000LM 830 II CL. NOIR 60D (28W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	937644	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
EAN:	5905963937644	Degré d'étanchéité:	IP20
Température de couleur [K]:	3000	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Source de lumière:	LED	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	pas
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1185/112/50
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	98
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	98
Couleur du corps:	noir	Poids net [kg]:	2.300
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1180/46/55	Type de catégorie:	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	108	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Classe énergétique:	E	Type de diffusion:	symétrique
Classe de protection:	II	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	1190/790/935
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Méthode de montage:	aux plafonds profilés en T suspendu
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Facteur de puissance:	0.93	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Angle d'éclairage [°]:	60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Certificat CE:	21/2024
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériel optique:	PC		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 05 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 21/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl