

# TERRANO R 1180X48MM 3900LM 840 II CL. ČERNÝ 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	937736
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Především je výslovně navrženo pro instalaci na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně tak rychle lze změnit místo instalace stejného svítidla. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno extrémně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Další vlastností svítidla je systém otáčení světla až o 45°.

## APLIKACE

Terrano je svítidlo, které lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a které je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidlo Terrano lze použít jak jako poutavý prvek moderního designu, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentního, minimalistického prostoru.

# TERRANO R 1180X48MM 3900LM 840 II CL. ČERNÝ 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937736	Optika:	objektiv
EAN:	5905963937736	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	černá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1180/46/55
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	3900	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Nastavení úhlu světla [°]:	NE
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1185/112/50
Třída ochrany:	II	Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	98
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	98
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	rastry
Účinnost:	0.90	Typ vyzářování:	symetrický
Úhel osvětlení [°]:	60	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/935
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	<a href="#">21/2024</a>
Barva difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál optiky:	PC		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 05 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 21/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl