

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2550LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indeks: | 440779 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 21 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2550 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | czarny mat struktura |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/300/38 |
| Sposób montażu: | zwieszany |
| Klasa energetyczna: | D |

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu.

UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednocionej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2550LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 21 | Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |
| Indeks: | 440779 | Kolor klosza: | transparentny |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Materiał optyki: | PC |
| EAN: | 5905963440779 | Optyka: | soczewka |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2550 | Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Źródło światła: | LED | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 60 |
| Kolor korpusu: | czarny mat struktura | Waga netto [kg]: | 3.400 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 122 | Kategoria typ: | rastry |
| Wersja: | 2x1 | Wymiary montażowe [mm]: | 350/60 |
| Stopień szczelności: | IP20 | Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Sposób montażu: | zwieszany | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Klasa energetyczna: | D | Żywotność LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/300/38 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Klasa ochronności: | II | Żywotność LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kąt świecenia [°]: | 60 | Certyfikat CE: | 23/2024 |
| Materiał klosza: | PC | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2550LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 23/2024