

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3000LM 840 BIAŁY MAT (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks: | 440250 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | biały mat |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/300/38 |
| Sposób montażu: | zwieszany |
| Klasa energetyczna: | C |

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt oślnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3000LM 840 BIAŁY MAT (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indeks: | 440250 | Kolor korpusu: | biały mat |
| EAN: | 5905963440250 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/300/38 |
| Źródło światła: | LED | Sposób montażu: | zwieszany |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 20 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 60 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3000 | Waga netto [kg]: | 3.400 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 150 | Kategoria typ: | Kasetony |
| Stopień szczelności: | IP20 | Wersja: | 2x1 |
| Klasa energetyczna: | C | Wymiary montażowe [mm]: | 350/60 |
| Klasa ochrony: | II | Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Kąt świecenia [°]: | 60 | Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Materiał klosza: | PC | Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor klosza: | transparentny | Certyfikat CE: | 62/2025 |
| Materiał optyki: | PC | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Optyka: | soczewka | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo | Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 3000LM 840 BIAŁY MAT (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | "Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"" |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" |



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM ""efekt studni"" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2025