

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 4600LM 830 BIAŁY POŁYSK (40W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	440663
Moc znamionowa oprawy [W]*:	40
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4600
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały połysk
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/300/38
Sposób montażu:	zwieszany
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu.

UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednocionej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 4600LM 830 BIAŁY POŁYSK (40W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	440663	Optyka:	soczewka
EAN:	5905963440663	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Źródło światła:	LED	Kolor korpusu:	biały połysk
Moc znamionowa oprawy [W]:	40	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/300/38
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4600	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Stopień szczelności:	IP20	Waga netto [kg]:	3.400
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	rastry
Klasa ochrony:	II	Wersja:	2x1
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wymiary montażowe [mm]:	350/60
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	symetryczny
Kąt świecenia [°]:	60	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	23/2024
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	transparentny	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Materiał optyki:	PC		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 4600LM 830 BIAŁY POŁYSK (40W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
998973	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM "efekt studni" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 19 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 23/2024