TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 2600LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 441813

Nennleistung der Leuchte [W]*: 20

Lichtstrom [lm]*: 2600

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: czarny mat struktura

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1195/230/38

Montage: Hänge-/abgehängt

Energieeffizienzklasse: D

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 2600LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (20W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441813	
EAN:	5905963441813	
Lichtquelle:	LED	
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	
Lichtstrom [lm]:	2600	
Lichtausbeute [Im/W]:	130	
IP-Schutzart:	IP20	
Energieeffizienzklasse:	D	
Schutzklasse:	II	
Farbtemperatur [K]:	4000	
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	
Abstrahl- winkel [°]:	60	
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	
Farbe Diffusor:	transparent	
Material Optik:	PC	
Optik:	Linse	
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	

Farbe Gehäuse:	czarny mat struktura	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/230/38	
Montage:	Hänge-/abgehängt	
Menge auf der Palette [Stück]:	45	
Eigengewicht [kg]:	4.400	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	2x1	
Einbaumaße [mm]: 600/60		
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	62/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES






TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 2600LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (20W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

	index	Name
·	999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
	374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
	998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



