### TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 WEISS GLÄNZEND (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 440472

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 25

Lichtstrom [lm]\*: 3300

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech

pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: weiß glänzend

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 595/595/38

Montage: Hänge-/abgehängt

Energieeffizienzklasse: D

### **CHARAKTERISTIK**

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 WEISS GLÄNZEND (25W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	440472
EAN:	5905963440472
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	25
Lichtstrom [lm]:	3300
Lichtausbeute [Im/W]:	132
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse:	weiß glänzend	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/38	
Montage:	Hänge-/abgehängt	
Menge auf der Palette [Stück]:	40	
Eigengewicht [kg]:	4.200	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	2x1	
Einbaumaße [mm]:	160	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	<u>62/2025</u>	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**






## TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 WEISS GLÄNZEND (25W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



