TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 4200LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 441011

Nennleistung der Leuchte [W]*: 34

Lichtstrom [lm]*: 4200

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse:Stahlblechpulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: czarny mat struktura

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/595/38

Montage: Hänge-/abgehängt

Energieeffizienzklasse:

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 4200LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441011	
EAN:	5905963441011	
Lichtquelle:	LED	
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	
Lichtstrom [lm]:	4200	
Lichtausbeute [lm/W]:	124	
IP-Schutzart:	IP20	
Energieeffizienzklasse:	E	
Schutzklasse:		
Farbtemperatur [K]: 4000		
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80		
Abstrahl- winkel [°]: 60		
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	
Farbe Diffusor:	transparent	
Material Optik:	PC	
Optik:	Linse	
Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet		

Farbe Gehäuse:	czarny mat struktura	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/38	
Montage:	Hänge-/abgehängt	
DIMM DALI:	ja	
Menge auf der Palette [Stück]:	40	
Eigengewicht [kg]:	4.200	
Kategorietyp: Einlegeleuchten		
Version:	2x1	
Einbaumaße [mm]:	160	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	62/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES






TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 4200LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
 999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)

