TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5400LM 840 DALI SCHWARZ MATTSTRUKTUR (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441035
Nennleistung der Leuchte [W]*:	56
Lichtstrom [lm]*:	5400
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	czarny mat struktura
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/38
Montage:	Hänge-/abgehängt
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5400LM 840 DALI SCHWARZ MATTSTRUKTUR (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	441035	**Optik:**	Linse
EAN:	5905963441035	**Material Gehäuse:**	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtquelle:	LED	**Farbe Gehäuse:**	czarny mat struktura
Nennleistung der Leuchte [W]:	56	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	595/595/38
Lichtstrom [lm]:	5400	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	97	**DIMM DALI:**	ja
IP-Schutzart:	IP20	**Menge auf der Palette [Stück]:**	40
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	4.200
Schutzklasse:	II	**Kategorietyp:**	raster
Farbtemperatur [K]:	4000	**Version:**	2x1
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Einbaumaße [mm]:**	160
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Verteilungstyp:**	symmetrisch
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	**CE-Zertifikat:**	23/2024
Farbe Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Optik:	PC	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35

LIGHT CURVES



TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5400LM 840 DALI SCHWARZ MATTSTRUKTUR (56W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 19 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 23/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl