### TERRA 3 LED Z 595X595MM X4 6100LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 440434

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 49

Lichtstrom [lm]\*: 6100

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: schwarz matt strukturiert

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 595/595/38

Montage: Hänge-/abgehängt

Energieeffizienzklasse:

### **CHARAKTERISTIK**

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



# TERRA 3 LED Z 595X595MM X4 6100LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	440434
EAN:	5905963440434
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	49
Lichtstrom [Im]:	6100
Lichtausbeute [Im/W]:	124
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	Ш
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse:	schwarz matt strukturiert	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/38	
Montage:	Hänge-/abgehängt	
Menge auf der Palette [Stück]:	40	
Eigengewicht [kg]:	4.500	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	4x1	
Einbaumaße [mm]:	160	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	62/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**






## TERRA 3 LED Z 595X595MM X4 6100LM 840 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



