

# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 6300LM 840 DALI BÍLÝ LESK (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 441677                          |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 56                              |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 6300                            |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                            |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80                             |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | práškově lakovaný ocelový plech |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý lesk                       |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 1195/230/38                     |
| <b>Montážní verze:</b>                | závěsné                         |
| <b>Energetická třída:</b>             | E                               |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

## APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 6300LM 840 DALI BÍLÝ LESK (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                                 |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 56            | Úhel osvětlení [°]:        | 60                              |
| Index:                             | 441677        | Materiál difuzoru:         | PC                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Typ difuzoru:              | lentikulární matrice            |
| EAN:                               | 5905963441677 | Barva difuzoru:            | průhledný                       |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 6300          | Materiál optiky:           | PC                              |
| Zdroj světla:                      | LED           | Optika:                    | objektiv                        |
| DIMM DALI:                         | ano           | Materiál karoserie:        | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla:                        | bílý lesk     | Počet kusů na paletě [ks]: | 45                              |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 113           | Čistá hmotnost [kg]:       | 4.400                           |
| Verze:                             | 2x1           | Typ kategorie:             | rastry                          |
| Stupeň těsnosti:                   | IP20          | Instalační rozměry [mm]:   | 600/60                          |
| Energetická třída:                 | E             | Typ vyzařování:            | symetrický                      |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 1195/230/38   | Záruka [roky]:             | 5                               |
| Třída ochrany:                     | II            | Certifikát CE:             | <a href="#">23/2024</a>         |
| Montážní verze:                    | závěsné       | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>    |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 6300LM 840 DALI BÍLÝ LESK (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)                   |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ                                     |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy  
RAL9016 600x600 SM "well  
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 23/2024