

# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MAT STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index:                         | 441271                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 56                              |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 5150                            |
| Teplota barvy [K]:             | 3000                            |
| Index podání barev (Ra):       | >80                             |
| Materiál karoserie:            | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla:                    | czarny mat struktura            |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 595/595/38                      |
| Montážní verze:                | závěsné                         |
| Energetická třída:             | F                               |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

## APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MAT STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                            |                                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Index:                             | 441271               | Optika:                    | objektiv                        |
| EAN:                               | 5905963441271        | Materiál karoserie:        | práškově lakovaný ocelový plech |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Barva těla:                | czarny mat struktura            |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 56                   | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 595/595/38                      |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 5150                 | Montážní verze:            | závěsné                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 92                   | DIMM DALI:                 | ano                             |
| Stupeň těsnosti:                   | IP20                 | Počet kusů na paletě [ks]: | 40                              |
| Energetická třída:                 | F                    | Čistá hmotnost [kg]:       | 4.200                           |
| Třída ochrany:                     | II                   | Typ kategorie:             | rastry                          |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                 | Verze:                     | 2x1                             |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  | Instalační rozměry [mm]:   | 160                             |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                   | Typ vyzařování:            | symetrický                      |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Záruka [roky]:             | 5                               |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Certifikát CE:             | <a href="#">23/2024</a>         |
| Barva difuzoru:                    | průhledný            | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>    |
| Materiál optiky:                   | PC                   | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 5150LM 830 DALI ČERNÁ MAT STRUKTURA (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý                                   |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ                                     |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |
| 998973 | Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"             |



Rámeček adaptéru KG 630x630  
bílý (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy  
RAL9016 600x600 SM "well  
effect" (998966)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016  
600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 23/2024