


TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2900LM 830 BLANC BRILLANT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	440649
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc brillant
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/300/38
Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.

APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.

TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2900LM 830 BLANC BRILLANT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Référence:	440649	Couleur du diffuseur:	transparent
Température de couleur [K]:	3000	Matériel optique:	PC
EAN:	5905963440649	Optique:	lentille
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Source de lumière:	LED	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60
Angle d'éclairage [°]:	60	Poids net [kg]:	3.400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Type de catégorie:	plafonnier
Couleur du corps:	blanc brillant	Dimensions de montage [mm]:	350/60
Degré d'étanchéité:	IP20	Type de diffusion:	symétrique
Version:	2x1	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe énergétique:	C	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Méthode de montage:	suspendu	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/300/38	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	62/2025
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES




TERRA 3 LED Z 595X300MM X2 2900LM 830 BLANC BRILLANT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 01 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:62/2025